

METAL POLISHER



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Alta qualidade e durabilidade na aplicação.
- Não escorre.
- Alto rendimento.
- Compatível com diversos materiais como: metal, policarbonato e etc.
- Não risca.
- Aplicação de alta durabilidade, não sai com água e protege contra ação da ferrugem.
- Alto poder de limpeza.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Pano de microfibra.
- Shampoo com cera.
- Desengraxante Eco-W.

Descrição do produto

O Metal Polisher é uma emulsão de óleo e água com argila sintética, que atua como abrasivo no polimento de metais. A vantagem desta argila com relação aos agentes polidores encontrados na natureza, tais como: pedras pomes, calcários, magnetitas, hematitas, quartzos, entre outros, é o fato desta argila ser sintética, o que garante sua extrema qualidade e durabilidade após a aplicação.

Características

- Produto Pastoso e Sintético.
- Alta viscosidade.
- Composto por Argilas Polidoras.
- Não agride as superfícies quimicamente e fisicamente.
- Deixa a superfície com aspecto brilhante.
- Forma uma película protetora.
- Protege a superfície por muito mais tempo.
- Hidrorepelente.
- Remove facilmente até as sujeiras mais difíceis.

Aplicações

- Indicado para superfícies metálicas fabricadas em aços em geral, aço inox, alumínio, latão, prata, cobre, níquel, cromo, entre outros.

Restrições de uso

- Evite que o produto entre em contato com a pintura do veículo, plásticos e borrachas. Caso isto ocorra, aplique um jato de água, mas não esfregue.
- Este produto não é indicado para superfícies que são banhadas.

Modo de usar

- Aplique o Metal Polisher nos itens que serão polidos ou limpos e esfregue suavemente com um pano de microfibra limpo e seco em movimentos circulares (a superfície ficará escurecida).
- Aguarde alguns segundos até o produto secar completamente.
- Passe um pano de microfibra limpo e seco para remover o produto e dar brilho a superfície.

METAL POLISHER

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site: www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Não reutilizar a embalagem.
- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Não perfure ou queime o frasco, mesmo vazio.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.
- A data de fabricação do produto está impressa na embalagem do mesmo.

Dados técnicos

Consistência	Pastosa
Cor	Branca Acizentada
Aroma	Amoníaco
Densidade	1,26 g/cm ³ (Segundo DIN 51 757)
Viscosidade dinâmica	1.900 mPa.s (Segundo DIN 53 229 / ISO 2884)
pH (Valor do concentrado)	9,5 (Segundo DIN 53 785)
Ponto de Fulgor:	> 100°C (Segundo DIN 51 758)

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	100g	0893 121 401