

VEDA ESCAPE



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Elimina ruídos e vazamentos de gases.
- Não prejudica a saúde do aplicador ou do usuário.
- Não inflamável.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Desengraxante universal ECO-W.
- Vedante semi secativo.
- Spray de zinco.
- Arame MIG.

Descrição do produto

O Veda Escape veda vazamentos em escapamentos rapidamente, eliminando ruídos e vazamentos de gases na tubulação de escapamento. Possui alta resistência ao calor, vibrações e umidade. Produto à base de polímeros inorgânicos e fibras sintéticas, tem como solvente a água, não sendo classificado como inflamável. Por não conter amianto em sua composição, não é um item prejudicial à saúde.

Características

- Veda junções, flanges e juntas de escapamentos.
- Isento de amianto.
- Produto à base d'água.

Aplicações

- Veda furos, junções e juntas de escapamento automotivos e estacionários durante sua montagem.
- Elimina vazamentos nas tubulações, também pode ser utilizado para pequenos reparos em fornos e estufas.

Modo de usar

- Limpe bem as superfícies a serem tratadas, deixando-as isentas de óleos, graxas, poeiras e particulados.
- Aplique uma camada de produto suficiente para cobrir o local.
- Monte as peças.
- Ligue o motor, sem acelerar.
- A vedação estará completa instantaneamente.
- Após o uso, a embalagem deverá ser fechada imediatamente, sob risco de endurecimento do produto.

VEDA ESCAPE

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Estado físico	Pastoso
Cor	Verde acinzentado
Odor	Característico
Solubilidade	Insolúvel em água
Pico de temperatura	500°C
Temperatura de trabalho	Até 150°C

Para mais informações, por favor, contate:

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
06 unidades	100g	0890 100

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Würth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.